

# Bio-Harzlöser

## ► Profiqualität

### Merkmale

- Entfernt Harz und Schmutzrückstände
- Ökologisch unbedenklich
- Konserviert und schützt die Oberfläche
- Für die regelmäßige Reinigung und Pflege
- Gute Materialverträglichkeit
- 360°-Ventiltechnik

### Verarbeitungsvorteile

- Universell einsetzbar
- Optimale Dosierbarkeit
- Gezieltes Auftragen
- Umweltgerechte Verarbeitung

### Anwendungsbereiche

- Zur Reinigung von Werkzeugen und Maschinen im Handwerk, GaLaBau, in der Forst- und Landwirtschaft, Garten etc.



# Bio-Harzlöser

Inhalt 400 ml  
Art.-Nr. 299 24 400

## Einsatzbereich

- ▶ GaLaBau
- ▶ Haushalt
- ▶ Landwirtschaft
- ▶ Forstwirtschaft

## Hinweise

- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

## Verarbeitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu reinigenden Flächen mit **TecLine Bio-Harzlöser** aus ca. 20 cm Entfernung einsprühen. Durch das Kapillarrohr ist ein gezielter Auftrag möglich. Nach kurzer Einwirkzeit die gelösten Rückstände mit einem Tuch entfernen und die Fläche zur Konservierung und zum Schutz vor erneuter Verschmutzung mit **TecLine Bio-Harzlöser** nochmals einsprühen. Für ein optimales Ergebnis sollte die Anwendung regelmäßig nach jedem Gebrauch erfolgen.

## Technische Daten

<b>Basis</b>	Kohlenwasserstoff		
<b>Verarbeitbar</b>	ab +5° C bis max. +40° C		
<b>Farbe</b>	transparent		
<b>Dichte</b>	ca. 0,77 g/cm <sup>3</sup>		
<b>Viskosität</b>	dünnflüssig		
<b>Haltbarkeit</b>	ca. 3 Jahre		
<b>Lagerung</b>	nicht über +40° C, trocken		
<b>Inhalt / Verpackung</b>	Dose 400 ml	12 Stück/Karton	840 Stück/Palette

