

	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S	AR 1000	AR 2000 L	AR 3000 L
							
AKKU-ENERGIE ^① (Wh)	94	187	227	281	626	1.015	1.520
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80%/100% (min)							
AL 101	75 / 100	150 / 200	190 / 250	230 / 300	-	-	-
AL 300	30 / 45	40 / 55	45 / 60	55 / 70	130 / 160	210 / 270	310 / 400
AL 500	30 / 45	30 / 45	25 / 35	30 / 45	90 / 120	110 / 150	170 / 220
ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG ^② (bis zu ... min)							
MSA 160 C-B	-	42	50	62	125	195	300
MSA 200 C-B	-	42	40	50	110	175	260
MSA 220 C-B	-	42	35	37	110	201	281
MSA 161 T	-	42	50	62	125	195	300
NEU HTA 86	18	42	55	68	125	195	300
KMA 130 R / NEU ^④ KMA 135 R mit FS-KM, Fadenmähkopf ^⑤	14 - 7 ^③	28 - 14 ^④	36 - 17 ^③	45 - 22 ^{③④}	100 - 50 ^{③④}	160 - 80 ^④	200 - 115 ^④
KMA 130 R / NEU ^④ KMA 135 R mit FS-KM, Grasschneideblatt ^⑤	25 - 16 ^④	50 - 30 ^④	70 - 40 ^④	100 - 50 ^{③④}	200 - 100 ^{③④}	310 - 160 ^④	430 - 240 ^④
NEU FSA 86 R mit Fadenmähkopf / mit PolyCut	17 / 30	35 / 60	42 / 70	52 / 85	115 / 185	185 / 300	280 / 450
FSA 90 R mit Fadenmähkopf	12	24	30	37	80	130	195
FSA 90 mit Grasschneideblatt	18	36	45	56	120	195	290
FSA 130 R / NEU ^④ FSA 135 R mit Fadenmähkopf	14 - 10 ^④	28 - 17 ^④	36 - 19 ^④	45 - 25 ^{③④}	100 - 56 ^{③④}	160 - 90 ^④	200 - 130 ^④
FSA 130 R / NEU ^④ FSA 135 mit Grasschneideblatt	25 - 16 ^④	50 - 30 ^④	70 - 40 ^④	100 - 50 ^{③④}	200 - 100 ^④	310 - 160 ^{③④}	430 - 240 ^④
HSA 66	72	144	180	223	450	715	1.040
HSA 86	72	144	180	223	450	715	1.040
HSA 94 R	54 - 42 ^④	108 - 84 ^④	135 - 105 ^④	167 - 130 ^④	380 - 320 ^④	550 - 480 ^④	900 - 740 ^④
HSA 94 T	54 - 42 ^④	108 - 84 ^④	135 - 105 ^④	167 - 130 ^④	380 - 320 ^④	550 - 480 ^④	900 - 740 ^④
NEU HLA 66	72	144	180	223	450	715	1.040
NEU HLA 86	72	144	180	223	450	715	1.040
BGA 86	11	17	21	26	57	90	140
BGA 100	32 - 8 ^④	66 - 12 ^④	83 - 16 ^④	103 - 20 ^④	225 - 45 ^④	320 - 65 ^④	510 - 95 ^④
NEU BGA 200	24 - 6 ^④	49 - 7 ^④	78 - 12 ^④	95 - 14 ^④	212 - 32 ^④	315 - 53 ^④	500 - 85 ^④
KGA 770	84	168	210	260	-	-	-
TSA 230	7	14	18	22	50	80	125
AKKU-REICHWEITEN ^② (bis zu ... m²) ^v							
RMA 443 / RMA 443 C	180	360	440	540	-	-	-
NEU ^④ RMA 443 PV	210	420	510	620	-	-	-
NEU ^④ RMA 448 PV	160	330	400	500	-	-	-
RMA 765 V	-	-	330	400	-	2.050	3.100
NEU RMA 2 RPV	210	420	510	630	-	-	-

■ Empfohlener Akku
■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Gerätes

① Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren

③ Arbeitszeiten in Kombination mit anderen KombiWerkzeugen finden Sie unter www.stihl.at/akku-laufzeiten
④ Stufe 1 - Stufe 3 / 4
⑤ Stufe 1 - Stufe 3 / Boost

④ Empfohlener Akku für KMA 135 R
⑤ Empfohlener Akku für KMA 130 R
⑥ Empfohlener Akku für FSA 135 R
⑦ Empfohlener Akku für FSA 130 R
⑧ Empfohlener Akku für FSA 135
⑨ Empfohlener Akku für FSA 130
⑩ Lieferbar ab Frühjahr 2021

