

PRODUKTBLATT - WELDER 3 SHIELD 0604

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - Allgemeine Arbeiten

- Beschreibung**
- Handfläche aus ausgesuchtem Rindspaltleder
 - Handrücken und Stulpe aus Rindspaltleder
 - 5-Finger Ausführung
 - Gute Isolierung
 - Kontakthitze bis ~ 100° C (Level 1)
 - Schnittschutz Level = B
 - Nähte gekedert und mit Kevlar®-Faden genäht
 - Gesamtlänge: 35 cm
 - Stulpenlänge: 15 cm

- Einsatzbereiche**
- Metall- und Schwerindustrie
 - Schweißen und allgemeine Arbeiten
 - Bauhandwerk und Schlosser
 - Installateurbetriebe



LIEFERBARE LÄNGEN

10,5

VERPACKUNG

60 (10 x 6 Paar)

FARBE Trägergewebe/Beschichtung

- / Rotbraun

LEISTUNGSSTUFEN

Cat. 2 / EN21420:2020 / EN 388:2016 + A1:2018 = 3144B

EN407:2020 = 41314X / EN12477:2001 + A1:2005 = Type B

- Eigenschaften**
- Schutz gegen mittlere mechanische Gefahren
 - Handschutz durch ausgesuchtes Rindspaltleder
 - Für Schweissarbeiten
 - Brennverhalten Level 4
 - Konvektionshitze Level 1
 - Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metall Level 3
 - 5-Finger Ausführung mit langer Stulpe
 - Nähte gekedert und mit Kevlar®-Faden genäht
 - Nicht geeignet bei Lederallergien

- Verwendungshinweise**
- Nicht geeignet bei Lederallergien
 - Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
 - Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe
 - Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Produktblatt Seite 1/3

Technisches Datenblatt

WELDER 3 SHIELD 0604

Bezeichnung	WELDER 3 SHIELD 0604
Material Handfläche (durchgehend mit Stulpe) Material Handrücken (durchgehend mit Stulpe)	Rindsspaltleder Rindsspaltleder
Prüf-Nummer CTC	0075/844/162/12/18/3007



Abmessungen

Grösse	10 ½
Gesamtlänge ca.	35 cm
Strickbundlänge ca.	15 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	325
Gewicht je Karton ca. (kg)	19,5

EN 388: 2016 - Test Resultate

Abrieb	3
Schnittfestigkeit	1
Reissfestigkeit	4
Stichfestigkeit	4
ISO EN 13997	B

EN407: 2020

Brennverhalten	4
Kontakthitze	1
Konvektionshitze	3
Strahlungshitze	1
Kleine Spritzer geschm. Metall	4
Große Spritzer geschm. Metall	X

Schadstoffe (EN21420:2020+A1:2018)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Chrom VI	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

Lederstärke

Handfläche	1,1 - 1,3 mm
Handrücken	1,1 - 1,3 mm

EAN-Nummer / Barcode

	Paar	Pack	Karton
Größe 10	9 003679 060420	9 003679 760429	9 003679 460428

Verpackung

Unterverpackung	6 Paar im Polybag
Kartoninhalt	10 Polybag
Gesamtverpackung	60 Paar
Karton Länge	58 cm
Karton Breite	43 cm
Karton Höhe	30 cm

Ursprung

Ursprungsland	VR China
Zoll-Tarif-Nr.	4203 2910
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Leder

EU-Konformitätserklärung / Kategorie II

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage www.staffl-arbeitsschutz.at oder unter dem angeführten QR-Code



Elixhausen, 17.03.2025