

ABMESSUNGEN (HXBXT)	1347X455X541
GEWICHT (KG)	185
HEIZBAUFELD (M²)*A*C	68
MAX EFFIZIENZ (%)*A	90%
ENERGIEKLASSE (SKALA A++/G)	A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)*A	8,4
NOMINALE LEISTUNG (KW)*A	7,5
WASSERLEISTUNG (KW)*A	-
BELASTUNG (KW)*A	7,5
PELETTZEITVERBRAUCH (KG/H)*A	-
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)*A	1,93
TANKKAPAZITÄT (KG)*A	
HEISSLUFTKANALISIERUNG	-
MAX EINZELKANAL (M)	-
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER	
RAUMLÜFTUNG	-
PRIMÄRLUFT IM FREIEN	-
EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O2)*A	342
EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O2)*A	
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O2)*A	9
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O2)*A	
RUHE (DB) - -	
-	WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)
-	SMART INFO
-	SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)
-	AUSDEHNUNGSGEFÄSS
-	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
130	RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)
12	MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)
-	ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)
-	SICHERHEITSTHERMOSTAT

*A EMISSIONS- UND/ODER ENERGIELEISTUNGSDATEN VARIIEREN JE NACH ART DES VERWENDETEN BRENNSTOFFS. DIE WERTE VON PELLETSPRODUKTEN WURDEN MIT EINEM NACH EN 14961-2 A1-A2 ZUGELASSENEN BRENNSTOFF GEMESSEN. DIE WERTE VON HOLZPRODUKTEN VARIIEREN JE NACH ART UND QUALITÄT DES VERWENDETEN HOLZES.

*B VORLÄUFIGE DATEN IM ZUGE DER GENEHMIGUNG.

*C ES IST ZU BEACHTEN, DASS DIE ANGABEN ZUR BEHEIZBAREN FLÄCHE STARK VON DER DÄMMUNG DES HAUSES (ENERGIEKLASSE), DER POSITIONIERUNG IM PLAN UND DER KLIMAZONE ABHÄNGEN, SO DASS DIE ANGEGEBENEN WERTE AUCH STARK VARIIEREN KÖNNEN. DIESE ZAHL WURDE AUF DER GRUNDLAGE EINER DECKENHÖHE VON HÖCHSTENS 3 M BERECHNET.

DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE VORANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.