

ABMESSUNGEN (HXBXT)	879X760X574
GEWICHT (KG)	225
HEIZBAUFELD (M²)	110
MAX EFFIZIENZ (%)	85,3%
ENERGIEKLASSE (SKALA A++/G)	A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)	14,3
NOMINALE LEISTUNG (KW)	12,2
WASSERLEISTUNG (KW)	-
BELASTUNG (KW)	12,2
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)	-
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)	3,3
TANKKAPAZITÄT (KG)	-
HEISSLUFTKANALISIERUNG	-
MAX EINZELKANAL (M)	-
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER	
SCRIGNO THERMOROSSI	SI
RAUMLÜFTUNG	-
PRIMÄRLUFT IM FREIEN	-
EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O2)	406
EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O2)	-
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O2)	9
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O2)	-
RUHE (DB)	-
WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)	-
SMART INFO	-
SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)	-
AUSDEHNUNGSGEFÄSS	-
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	-
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)	130
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)	12
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)	-
SICHERHEITSTHERMOSTAT	-