

ABMESSUNGEN (HXBXT)	1528X690X495
GEWICHT (KG)	207
HEIZBAUFELD (M²)(TRILOGIE 11 - 8 - 6)	95 - 71 - 51
MAX EFFIZIENZ (%)(TRILOGIE 11 - 8 - 6)	85,5% - 87,4% - 83,9%
ENERGIEKLASSE (SKALA A++/G)	A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)(TRILOGIE 11 - 8 - 6)	12,5 - 9,0 - 6,8
NOMINALE LEISTUNG (KW)(TRILOGIE 11 - 8 - 6)	10,6 - 7,9 - 5,7
WASSERLEISTUNG (KW)	-
BELASTUNG (KW)	-
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)	-
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)(TRILOGIE 11 - 8 - 6)	2,89 - 2,07 - 1,56
TANKKAPAZITÄT (KG)	-
HEISSLUFTKANALISIERUNG	OPT
MAX EINZELKANAL (M)	2
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER	-
RAUMLÜFTUNG	OPT
PRIMÄRLUFT IM FREIEN	SI
EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O₂)(TRILOGIE 11 - 8 - 6)	160 - 228 - 348
EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O₂)	-
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O₂)(TRILOGIE 11 - 8 - 6)	9 - 17 - 18
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O₂)	-
RUHE (DB)	36,00
WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)	-
SMART INFO	-
SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)	-
AUSDEHNUNGSGEFÄS	-
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	-
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)	130
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)	-10
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)	-
SICHERHEITSTHERMOSTAT	-

*A EMISSIONS- UND/ODER ENERGIELEISTUNGSDATEN VARIIEREN JE NACH ART DES VERWENDETEN BRENNSTOFFS. DIE WERTE VON PELLETSPRODUKTEN WURDEN MIT EINEM NACH EN 14961-2 A1-A2 ZUGELASSENEN BRENNSTOFF GEMESSEN. DIE WERTE VON HOLZPRODUKTEN VARIIEREN JE NACH ART UND QUALITÄT DES VERWENDETEN HOLZES.

*C ES IST ZU BEACHTEN, DASS DIE ANGABEN ZUR BEHEIZBAREN FLÄCHE STARK VON DER DÄMMUNG DES HAUSES (ENERGIEKLASSE), DER POSITIONIERUNG IM PLAN UND DER KLIMAZONE ABHÄNGEN, SO DASS DIE ANGEGEBENEN WERTE AUCH STARK VARIIEREN KÖNNEN. DIESE ZAHL WURDE AUF DER GRUNDLAGE EINER DECKENHÖHE VON HÖCHSTENS 3 M BERECHNET.
DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE VORANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.