

ABMESSUNGEN (HXBXT)	1436X613X405
GEWICHT (KG)	206
HEIZBAUFELD (M²)	43 - 53 - 69
MAX EFFIZIENZ (%)	86,5% - 86,3% - 86,0%
ENERGIEKLASSE (SKALA A++/G)	A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)	5,5 - 6,8 - 9,0
NOMINALE LEISTUNG (KW)	4,8 - 5,9 - 7,7
WASSERLEISTUNG (KW)	-
BELASTUNG (KW)	4,8 - 5,9 - 7,7
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)	1,3 - 1,6 - 2,15
HEISSLUFTKANALISIERUNG	-
MAX EINZELKANAL (M)	-
RAUMLÜFTUNG	-
PRIMÄRLUFT IM FREIEN	-
EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O2)	362 - 331 - 293
EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O2)	-
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O2)	16 - 15 - 9
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O2)	-
RUHE (DB)	-
SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)	-
AUSDEHNUNGSGEFÄSS	-
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	-
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)	130
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)	-12
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)	-
SICHERHEITSTHERMOSTAT	-