

PRODUKTINFORMATION

POWERBOND Spiegelband (55732, 55733, 55734)

tesa® Smart Mounting System Montageband für Feuchträume (77744, 77745)

Produkt-
beschreibung

- Starkes doppelseitiges Selbstklebeband
- Acrylat Klebematerial
- PE-Schaumstoffträger
- Für die langfristige, sichere und schnelle Innenmontage von Spiegeln und anderen flachen Objekten auf festen und glatten Oberflächen, auch unter feuchten Bedingungen, wie z.B. in Bädern und Küchen*
- Speziell für die Anwendung auf Fliesen und den meisten Metallen, Putz und lackiertem Holz geeignet (hält auch Glas und den meisten Kunststoffen)*
- Optimale Montagetemperatur: 20 bis 25°C (min. 15 °C)

Bitte beachten Sie:

- Jedes zu verklebende Objekt sollte flach und maximal 4mm tief sein
- Der Untergrund sollte glatt, sauber, trocken und absolut fettfrei sein
- Nicht verwendbar auf Oberflächen mit Antihaftbeschichtungen
- Platzieren Sie die einzelnen Klebestreifen vertikal auf dem Objekt, wie auf der Produktverpackung abgebildet
- Von Überkopfverklebungen ist abzuraten
- Bitte berühren Sie nicht die offenen Klebeflächen, da dadurch die Klebeleistung beeinträchtigt werden könnte

ABMESSUNGEN

IBNR	Abmessungen	Spiegelgröße
55732	1,5m : 19mm	Bis zu 40 cm x 40 cm**
55733	5m : 19mm	Bis zu 70 cm x 70 cm**
55734	5m : 38mm	Bis zu 70 cm x 70 cm**
77744	1,5m : 19mm	Bis zu 40cm x 40 cm**
77745	5m : 19mm	Bis zu 70 cm x 70 cm**

* Die Haltekraft kann von mehrere Faktoren beeinflusst werden, wie z.B. Eigenschaften der Oberfläche, die Tragfähigkeit der Oberfläche, Schmutz und Staub auf den Oberflächen, die Luftfeuchtigkeit und die Reinigung mit silikonhaltigen Reinigungsmitteln vor der Anwendung. Das Berühren der offenen Klebeflächen im Befestigungsbereich sowie nicht ausreichender Druck auf den Klebestreifen kann ebenfalls die Haltekraft beeinflussen.

** Tesa® Produkte sind erprobte und bewährte Qualitätsprodukte, die ständig strengen Kontrollen im Labor ausgesetzt sind. Optimale Ergebnisse können realisiert werden, wenn die Anweisungen auf der Verpackung befolgt werden und bei Anwendung auf trockenen-, staub- und fettfreien Oberflächen. Da wir keinen Einfluss auf die individuellen Arbeitsbedingungen des Verbrauchers oder auf die Eigenschaften der verschiedenen Arten von Material haben, kann kein Anspruch aus den in dieser Produktinformation getätigten Aussagen erhoben werden.

PRODUKTINFORMATIONEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN

URSPRUNGSKLEBEBAND:	4952
FARBE:	Weiß
KLEBEMASSE:	Acrylatklebmasse
TRÄGER:	PE-Schaumstoffträger
ABDECKUNG:	Doppelseitiges Silikonpapier (Weiß mit blauem tesa® Logo)
DICKE OHNE ABDECKUNG:	1,2 mm
PRODUKTSTRUKTUR:	3-Schicht-System
LAGERUNGSZEIT:	12 Monate (im geschlossenen Behältnis)
UV RESISTENZ:	Ja
FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT:	Ja
ANWENDUNGSBESTÄNDIGKEIT:	Von 15°C bis 25°C
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT:	Von 10°C bis 80°C



55732



77744



77745

 <p>tesa SE</p> <p>Qualitätsmanagement</p>	<p>Interne Seite - Produktinformationen</p>

Datum der letzten Version:	Datum der Veränderung	Gegenstand der Veränderung	Kst / PM	Kst. / F & E
22.07.2016	-	-	8310/ MM	8320/ TS