

POWERBOND Outdoor (55750, 55751)**tesa® Smart Mounting System Montageband für Mauerwerk und Stein (77747, 77749)****PRODUKT-
BESCHREIBUNG**

- Starkes doppelseitiges Selbstklebeband
- Acrylatklebematerial
- Für die langfristige, sichere und schnelle Innen- und Außenmontage von mehreren Objekten auf festen Oberflächen wie z.B. Mauerwerk und Stein*
- Speziell für die Anwendung auf Mauerwerk und Stein geeignet. Hält auch auf Metall, Glas, lackiertem Holz und den meisten Kunststoffen (PMMA, PS, PVC, PET, PC and ABS).
- Optimale Montagetemperatur: 15 bis 25°C (min. 10°C)
- Haltekraft: 10 kg/m **

Bitte beachten Sie:

- Das Gesamtgewicht pro Meter kann nicht in einem Stück angewendet werden
- Jedes zu verklebende Objekt sollte flach und maximal 10mm tief sein sowie das Maximalgewicht von 1kg nicht überschreiten
- Der Untergrund sollte glatt, sauber, trocken und absolut fettfrei sein
- Platzieren Sie die einzelnen Klebestreifen vertikal auf dem Objekt, wie auf der Produktverpackung abgebildet
- Bitte berühren Sie nicht die offenen Klebeflächen, da dadurch die Klebeleistung beeinträchtigt werden könnte
- Von Überkopfverklebungen ist abzuraten

ABMESSUNGEN

IBNR	Abmessungen
77748	1,5m : 19mm
77749	5m : 19mm

* Die Haltekraft kann von mehreren Faktoren beeinflusst werden, wie z.B. Eigenschaften der Oberfläche, die Tragfähigkeit der Oberfläche, Schmutz und Staub auf den Oberflächen, die Luftfeuchtigkeit und die Reinigung mit silikonhaltigen Reinigungsmitteln vor der Anwendung. Das Berühren der offenen Klebeflächen im Befestigungsbereich sowie nicht ausreichender Druck auf den Klebestreifen kann ebenfalls die Haltekraft beeinflussen.

** Tesa® Produkte sind erprobte und bewährte Qualitätsprodukte, die ständig strengen Kontrollen im Labor ausgesetzt sind. Optimale Ergebnisse können realisiert werden, wenn die Anweisungen auf der Verpackung befolgt werden und bei Anwendung auf trockenen-, staub- und fettfreien Oberflächen. Da wir keinen Einfluss auf die individuellen Arbeitsbedingungen des Verbrauchers oder auf die Eigenschaften der verschiedenen Arten von Material haben, kann kein Anspruch aus den in dieser Produktinformation getätigten Aussagen erhoben werden.

PRODUKTINFORMATIONEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN

FARBE:	lichtdurchlässig
KLEBMASSE:	Acrylatklebmasse
ABEDECKUNG:	Doppelseitiges Silikonpapier
DICKE OHNE ABDECKUNG:	1,14 mm
PRODUKTSTRUKTUR	3-Schicht-System
HALTEKRAFT:	1 kg / 10 cm (mit einem Hebel von ≤ 10 mm)
LAGERUNGSFÄHIG:	12 Monate (im geschlossenen Behältnis)
UV RESISTENZ:	Ja
FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIG:	Ja
ANWENDUNGSTEMPERATUR:	Von 15°C bis 25°C
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT:	Von -10°C bis +80°C



55750

55751



77749

77748



tesa SE

Qualitätsmanagement

Interne Seite - Produktinformationen

Parameter der Spezifikation / 22.07.2016

Datum der letzten Version:	Datum der Veränderung	Gegenstand der Veränderung	Kst / PM	Kst. / F & E
22.07.2016	-	-	8310/ MM	8320/ TS