

## tesa® Smart Mounting System Montageband Tapeten & Putz (77742, 77743)

### PRODUKT- BESCHREI- BUNG

- Doppelseitiges, selbstklebendes 3-Schicht Klebeband
- Neu entwickelter synthetischer Klebstoff bietet hervorragende Klebekraft
- Starker und zuverlässiger PE-Schaumstoffträger
- Für die langfristige, sichere und schnelle Innenmontage von Objekten auf strukturierten und empfindlichen Oberflächen\*
- Speziell für die Anwendung auf Tapeten und Putz geeignet
- Hält auf den meisten strukturierten und empfindlichen Oberflächen\*
- Optimale Montagetemperatur: 15 bis 25°C (min. 10°C)
- Haltekraft: 10 kg/m\*\*

### Bitte beachten Sie:

- Das Gesamtgewicht pro Meter kann nicht in einem Stück angewendet werden
- Die Haltekraft wird durch die Belastbarkeit der Oberfläche begrenzt
- Nicht verwendbar auf Vinyltapeten, in Feuchträumen und auf Oberflächen mit Antihaftbeschichtungen oder über 0,5mm hohen Oberflächenunebenheiten
- Zu verklebende Objekte sollten maximal 10mm tief sein
- Der Untergrund sollte sauber, trocken und absolut fettfrei sein
- Platzieren Sie die einzelnen Klebestreifen vertikal auf dem Objekt, wie auf der Produktverpackung abgebildet
- Von Überkopfverklebungen ist abzuraten
- Bitte berühren Sie nicht die offenen Klebeflächen, da dadurch die Klebeleistung beeinträchtigt werden könnte.

### ABMESSUNGEN

| IBNR  | Abmessungen |
|-------|-------------|
| 77742 | 1,5m : 19mm |
| 77743 | 5m : 19mm   |

\* Die Haltekraft kann von mehrere Faktoren beeinflusst werden, wie z.B. Eigenschaften der Oberfläche, die Tragfähigkeit der Oberfläche, Schmutz und Staub auf den Oberflächen, die Luftfeuchtigkeit und die Reinigung mit silikonhaltigen Reinigungsmitteln vor der Anwendung. Das Berühren der offenen Klebeflächen im Befestigungsbereich sowie nicht ausreichender Druck auf den Klebestreifen kann ebenfalls die Haltekraft beeinflussen.

\*\* Tesa® Produkte sind erprobte und bewährte Qualitätsprodukte, die ständig strengen Kontrollen im Labor ausgesetzt sind. Optimale Ergebnisse können realisiert werden, wenn die Anweisungen auf der Verpackung befolgt werden und bei Anwendung auf trocken-, staub- und fettfreien Oberflächen. Da wir keinen Einfluss auf die individuellen Arbeitsbedingungen des Verbrauchers oder auf die Eigenschaften der verschiedenen Arten von Material haben, kann kein Anspruch aus den in dieser Produktinformation getätigten Aussagen erhoben werden.

## PRODUCT INFORMATION

### TECHNISCHE DATEN

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>FARBE:</b>                   | Weiß  |
| <b>KLEBMASSE:</b>               | Synthetischer Klebstoff                         |
| <b>TRÄGER:</b>                  | PE-Schaumstoffträger                            |
| <b>ABDECKUNG:</b>               | Doppelseitiges Silikonpapier                    |
| <b>DICKE OHNE ABDECKUNG:</b>    | 1,35 mm   |
| <b>PRODUKTSTRUKTUR:</b>         | 3-Schicht-System                                |
| <b>HALTEKRAFT:</b>              | 1 kg / 10 cm (mit einem Hebel von $\leq 10$ mm) |
| <b>LAGERUNGSFÄHIG:</b>          | 12 Monate (im geschlossenen Behältnis)          |
| <b>UV RESISTENZ:</b>            | Nein  |
| <b>FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIG:</b>  | Nein  |
| <b>ANWENDUNGSTEMPERATUR:</b>    | Von 10°C bis 25°C                               |
| <b>TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT:</b> | Von 10°C bis 40°C                               |



77742

77743

|   |   |
|---|---|
|  <p>tesa SE</p> <p>Qualitätsmanagement</p> | <p>Interne Seite - Produktinformationen</p> |
|   |   |

| Datum der letzten Version: | Datum der Veränderung | Gegenstand der Veränderung | Kst / PM | Kst. / F & E |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|--------------|
| 22.07.2016                 | -                     | -                          | 8310/ MM | 8320/ TS     |
|                            |                       |                            |          |              |
|                            |                       |                            |          |              |